

Spotlight for installations on fountain nozzles, completely made in AISI 316L stainless steel



**STAINLESS STEEL**



**IT** Apparecchio di illuminazione a LED, interamente realizzato in acciaio inox AISI 316L, con trattamento di passivazione brevetto OXALUM. Grado di protezione IP68 per profondità fino a 5 m. Di forma circolare, diametro 100 x altezza massima di 35 mm, filetto interno da 1", cavo di alimentazione sommersibile di 2,80 m per i modelli a luce fissa e di 14,80 m per la versione RGB. La lunghezza del cavo può essere modificata su richiesta onde evitare giunzioni in zone a rischio di infiltrazione d'acqua. Con 9 Led modello NCS Nichia. Nei colori indicati in tabella o in RGB, con alimentazione in tensione 12Vdc per i modelli a singolo colore e con driver 0-12Vdc per i modelli in RGB. Disponibile con ottiche da 24° e 40°. Per l'illuminazione di accento in fontane, attrazioni d'acqua ecc.

**EN** LED lighting device, completely realized in AISI 316L stainless steel, with OXALUM-patented passivation treatment. Protection degree IP68 for depths up to 5 m. Round, diameter 100 mm x a maximum height of 35 mm, internal thread 1", submersible supply cable, with length of 2,80 m for fixed light models and of 14,80 m for the RGB version. The cable length can be modified on demand, in order to avoid junctions in areas where there is risk of water penetration. NCS Nichia model with 9 LEDs. Available in the colours listed in the table or in the RGB version, with power supply at 12Vdc for the single-colour models and with driver 0-12Vdc for the RGB models. Available with lenses of 24° and 40°. For emphatic lighting of fountains, water attractions, etc.

**FR** Appareil d'illumination à LED, complètement fabriqué en acier inoxydable AISI 316L, avec traitement de passivation breveté par OXALUM. Degré de protection IP68 pour profondeurs jusqu'à 5 m. De forme circulaire, diamètre 100 mm x hauteur maximale 35 mm, filetage interne 1", câble d'alimentation submersible de 2,80 m pour les modèles à lumière fixe et de 14,80 m pour la version RGB. La longueur du câble peut être modifiée sur demande pour éviter jonctions en lieux où il y a le risque de pénétration d'eau. Avec 9 LEDs, modèle NCS Nichia, dans les couleurs indiquées dans la table avec alimentation à 12Vdc pour les modèles avec une seule couleur et dans la version RGB alimentation parmi driver 0-12Vdc. Disponible avec optiques de 24° et 40°. Pour une illumination emphatique des fontaines, jeux d'eau, etc.

**DE** LED-Beleuchtungsgerät aus rostfreiem AISI 316L Stahl, mit passiver Oxydationsbehandlung (OXALUMs Patent). Schutzart IP68 für Tiefe bis zu 5 m. Rund, Durchmesser 100 mm x maximale Höhe 35 mm; Unterwasserversorgungskabel: 2,80 m lang für die Festlichtmodelle und 14,80 m lang für die RGB-Version. Die Länge des Kabels kann auf Anfrage modifiziert werden, um Verbindungen zu vermeiden, wo es Risiko von Wasserpenetration besteht. Mit 9 LEDs, NCS Nichia-Modelle. Verfügbar in den in der Tabelle gezeigten Farben, mit 12Vdc Versorgung für die Modelle einer einzigen Farbe. Für die RGB-Version, Versorgung durch ein 0-12Vdc Driver. Verfügbar mit Optiken von 24° und 40°. Für eine emphatische Beleuchtung von Springbrunnen, Wasserspielen, usw.

Article (lens 24°)	Article (lens 40°)	Light source	Light colour	Wattage	Tension
ATL900/24	ATL900/40	9 W POW-LED warm white	3000K	9W 1305 lumen	12Vdc Brown+ / Blue-
ATL901/24	ALT901/40	9 W POW-LED cold white	5700K	9W 1620 lumen	12Vdc Brown+ / Blue-
ATL905/24	ATL905/40	9 W POW-LED natural white	4000K	9W 1305 lumen	12Vdc Brown+ / Blue-
ATL9RGB/24	ATL9RGB/40	9 W POW-LED RGB		9W 765 lm	12Vdc with driver

Power supply	Tension
LXP60/13	Ideal for the power supply from 1 to 4 of any article of the series MINIATLANTICUS in the warm white, cold white and natural white versions
DDL1/9H	For the power supply of 1 to 10 articles of the series MINIATLANTICUS RGB

For plants envisaging the use of numerous articles, contact our technical office to know the codes of the power supplies.

**IT** INSTALLAZIONE: Miniatlanticus è adatto per essere avvitato su ugelli mediante filetto da 1"

**EN** INSTALLATION: Miniatlanticus is suitable for being screwed around nozzles through a 1" thread

**FR** INSTALLATION: Miniatlanticus est idéal pour être vissé sur les ajutages à l'aide d'un filetage de 1"

**DE** INSTALLATION: Miniatlanticus ist geeignet mit einem 1" Gewinde auf Düsen aufgeschraubt zu werden

