

LED line with lengths of 50-100 cm for outdoor or underwater installations

STAINLESS STEEL



IT Apparecchio di illuminazione a LED, interamente realizzato in acciaio inox AISI 316L, con trattamento di passivazione brevetto OXALUM. Grado di protezione IP68 per profondità fino a 5 m. Di forma rettangolare, disponibile in due lunghezze nominali da 50 o 100 cm, cavo di alimentazione sommersibile di 2,80 m per i modelli a luce fissa e di 14,80 m per la versione RGB. La lunghezza del cavo può essere modificata su richiesta onde evitare giunzioni in zone a rischio di infiltrazione d'acqua. Con 21 (versione 50 cm) o 42 (versione 100 cm) Led modello NCS Nichia nei colori indicati in tabella o in RGB, con alimentazione in tensione 24Vdc per i modelli a singolo colore e con driver 0-24 Vdc per i modelli in RGB. Disponibile con ottiche da 24° e 40°. Per l'illuminazione di accento in fontane, attrazioni d'acqua ecc.

EN LED lighting device, completely realized in AISI 316L stainless steel, with OXALUM-patented passivation treatment. Protection degree IP68 for depths up to 5 m. Rectangular, available in two nominal lengths of 50 or 100 cm, submersible supply cable, with length of 2,80 m for fixed light models and of 14,80 m for the RGB version. The cable length can be modified on demand, in order to avoid junctions in areas where there is risk of water penetration. NCS Nichia model with 21 (50 cm-version) or 42 (100 cm-version) LEDs. Available in the colours listed in the table or in the RGB version, with power supply at 24Vdc for the single-colour models and with driver 0-24 Vdc for the RGB models. Available with lenses of 24° and 40°. For emphatic lighting of fountains, water attractions, etc.

FR Appareil d'illumination à LED, complètement fabriqué en acier inoxydable AISI 316L, avec traitement de passivation breveté par OXALUM. Degré de protection IP68 pour profondeurs jusqu'à 5 m. Rectangulaire, disponible avec deux longueurs nominales de 50 ou 100 cm, câble d'alimentation submersible de 2,80 m pour les modèles à lumière fixe et de 14,80 m pour la version RGB. La longueur du câble peut être modifiée sur demande pour éviter jonctions en lieux où il y a le risque de pénétration d'eau. Avec 21 (version de 50 cm) ou 42 (version de 100 cm), LEDs modèle NCS Nichia, dans les couleurs indiquées dans la table avec alimentation à 24Vdc pour les modèles avec une seule couleur et dans la version RGB alimentation parmi driver 0-24 Vdc. Disponible avec optiques de 24° et 40°. Pour une illumination emphatique des fontaines, jeux d'eau, etc.

DE LED-Beleuchtungsgerät aus rostfreiem AISI 316L Stahl, mit passiver Oxydationsbehandlung (OXALUMs Patent). Schutzart IP68 für Tiefe bis zu 5 m. Rechteckig; Verfügbar in zwei Nennlänge von 50 oder 100 cm, Unterwasserversorgungskabel: 2,80 m lang für die Festlichtmodelle und 14,80 m lang für die RGB-Version. Die Länge des Kabels kann auf Anfrage modifiziert werden, um Verbindungen zu vermeiden, wo es Risiko von Wasserpenetration besteht. Mit 21 (Version aus 50 cm) oder 42 (Version aus 100 cm) LEDs, NCS Nichia-Modelle. Verfügbar in den in der Tabelle gezeigten Farben, mit 24Vdc Versorgung für die Modelle einer einzigen Farbe. Für die RGB-Version, Versorgung durch ein 0-24 Vdc Driver. Verfügbar mit Optiken von 24° und 40°. Für eine emphatische Beleuchtung von Springbrunnen, Wasserspielen, usw.

Article	(lens 24°)	Article	(lens 40°)	Light source	Light colour	Wattage	Tension
DM21700		DM21600		21 W POW-LED warm white	3000K	21W 3045 lumen	24Vdc Brown+ / Blue-
DM21701		DM21601		21 W POW-LED cold white	5700K	21W 3780 lumen	24Vdc Brown+ / Blue-
DM21705		DM21605		21 W POW-LED natural white	4000K	21W 3045 lumen	24Vdc Brown+ / Blue-
DM21RGB/24		DM21RGB/40		21 W POW-LED RGB		21W 1785 lm	24Vdc with driver

Article	(lens 24°)	Article	(lens 40°)	Light source	Light colour	Wattage	Tension
DM42700		DM42600		42 W POW-LED warm white	3000K	42W 6090 lumen	24Vdc Brown+ / Blue-
DM42701		DM42601		42 W POW-LED cold white	5700K	42W 7560 lumen	24Vdc Brown+ / Blue-
DM42705		DM42605		42 W POW-LED natural white	4000K	42W 6090 lumen	24Vdc Brown+ / Blue-
DM42RGB/24		DM42RGB/40		42 W POW-LED RGB		42W 3570 lm	24Vdc with driver

Power supply	Tension
LXP35/24	Ideal for the power supply of any article of the series DEMETRA 21W in the warm white, cold white and natural white versions
LXP60/24	Ideal for the power supply of any article of the series DEMETRA 42W in the warm white, cold white and natural white versions
DDL1/21H	For the power supply of 1 to 5 articles of the series DEMETRA 21W RGB or from 1 to 2 articles of the series DEMETRA 42W RGB

For plants envisaging the use of numerous articles, contact our technical office to know the codes of the power supplies.

IT INSTALLAZIONE: Demetra è ideale per applicazioni in esterno o in immersione. L'articolo può essere installato utilizzando le staffe di regolazione fornite, avendo cura di tessellare saldamente la staffa a pavimento o a parete. E' possibile installare Demetra a pavimento anche senza le staffe di regolazione.

EN INSTALLATION: Demetra is ideal for outdoor or underwater installations. The article can be installed using the supplied regulation brackets, paying attention to solidly fix the bracket to the floor or wall. It is possible to install Demetra on the floor also without the regulation brackets.

FR INSTALLATION: Demetra est idéale pour applications à l'extérieur et pour installations en immersion. L'article peut être installé en utilisant les supports de réglage fournis, en prenant soin de fixer solidement le support au sol ou mur. Il est possible d'installer Demetra au sol même en n'utilisant pas les supports de réglage.

DE INSTALLATION: Demetra ist geeignet für Außer- und Unterwasserinstallationen. Der Artikel kann durch die gelieferten Anpassungsklammern installiert werden. Achten Sie darauf, dass die Klammer fest an der Wand oder am Boden fixiert ist. Man kann Demetra am Boden ohne Anpassungsklammern installieren.

487 / 957

