

## LED strip for indoor or outdoor installations



## PENTACRYLATE



**IT** Apparecchio di illuminazione a LED con corpo in pentacrilato. Grado di protezione IP68. Dimensioni massime: diametro 16 mm x lunghezza massima 2000 mm. Con Led SMD 3528 da 0,08W nei colori indicati in tabella per una potenza complessiva di 9,6W/mt, con alimentazione 24Vdc. Disponibile in qualsiasi lunghezza da 11 a 200 cm in accordo al taglio del circuito led. Per i codici mancanti contattate il nostro ufficio tecnico.

**EN** LED lighting device with body in pentacrylate. Protection degree IP68. Maximum dimensions: diameter 16 mm x maximum length 2000 mm. With LED SMD 3528, 0,08W in the colours listed in the table for a total power of 9,6W/mt, with power supply at 24Vdc. Available in any length from 11 to 200 cm, according to the LED circuit's cutting. For the missing codes, please contact our technical office.

**FR** Appareil d'illumination à LED avec corps en pentacrylate. Degré de protection IP68. Dimensions maximales : diamètre 16 mm x longueur maximale 2000 mm. Avec LED SMD 3528 de 0,08W dans les couleurs indiquées dans la table pour une puissance totale de 9,6W/mt, avec alimentation à 24Vdc. Disponible dans n'importe quelle longueur de 11 à 200 cm, selon le coupage du circuit à LED. Pour les codes manquants, contactez notre office technique.

**DE** LED-Beleuchtungsgerät mit Körper aus Pentacrylat. Schutzart IP68. Maximale Abmessungen: Durchmesser 16 mm x maximale Länge 2000 mm. Mit LED SMD 3528 von 0,08W in den in der Tabelle gezeigten Farben. Gesamtleistung: 9,6W/mt. Versorgung bei 24Vdc. Verfügbar in einer beliebigen Länge von 11 bis 200 cm je nach Schnitt der LED-Stromkreis. Bei fehlenden Codes wenden Sie sich an unser technisches Büro.

Article	Length	Light source	Light colour	Wattage	Tension
MTSFL6000CLC	51 cm	4,8 W POW-LED warm white	3000K	60 X 0,08 W 300 lumen	24Vdc Brown + / Blue -
MTSFL6001CLC	51 cm	4,8 W POW-LED cold white	6000K	60 X 0,08 W 360 lumen	24Vdc Brown + / Blue -
MTSFL6005CLC	51 cm	4,8 W POW-LED natural white	4000K	60 X 0,08 W 360 lumen	24Vdc Brown + / Blue -
MTSFL12000CLC	101 cm	9,6 W POW-LED warm white	3000K	120 X 0,08 W 600 lumen	24Vdc Brown + / Blue -
MTSFL12001CLC	101 cm	9,6 W POW-LED cold white	6000K	120 X 0,08 W 720 lumen	24Vdc Brown + / Blue -
MTSFL12005CLC	101 cm	9,6 W POW-LED natural white	4000K	120 X 0,08 W 720 lumen	24Vdc Brown + / Blue -

Article	Length	Light source	Light colour	Wattage	Tension
MTSFL18000CLC	151 cm	14,4 W POW-LED warm white	3000K	180 X 0,08 W 900 lumen	24Vdc Brown + / Blue -
MTSFL18001CLC	151 cm	14,4 W POW-LED cold white	6000K	180 X 0,08 W 1080 lumen	24Vdc Brown + / Blue -
MTSFL18005CLC	151 cm	14,4 W POW-LED natural white	4000K	180 X 0,08 W 1080 lumen	24Vdc Brown + / Blue -
MTSFL24000CLC	201 cm	19,2 W POW-LED warm white	3000K	240 X 0,08 W 1200 lumen	24Vdc Brown + / Blue -
MTSFL24001CLC	201 cm	19,2 W POW-LED cold white	6000K	240 X 0,08 W 1440 lumen	24Vdc Brown + / Blue -
MTSFL24005CLC	201 cm	19,2 W POW-LED natural white	4000K	240 X 0,08 W 1440 lumen	24Vdc Brown + / Blue -

Power supply	Tension
LXP60/24	Ideal for the power supply from 1 to 10 articles of the series MINITI 51 cm, or 1 to 5 MINITI 101 cm, or 1 to 3 MINITI 151 cm, or 1 to 2 MINITI 201 cm

For plants envisaging the use of numerous articles, contact our technical office to know the codes of the power supplies.

**IT INSTALLAZIONE:** L'articolo può essere installato a parete o in situazioni similari mediante fascette a collare da ordinare separatamente. Fissare la fascetta in posizione sicura e agganciare l'articolo MINITI. E' consigliabile utilizzare almeno una fascetta ogni mt circa di prodotto.

**EN INSTALLATION:** The article can be used for wall installations or similar, using collar clamps that have to be ordered separately. Fix the clamp in a safe position and hook the article MINITI. We suggest using at least one clamp for each meter of the product.

**FR INSTALLATION:** L'article peut être utilisé pour installations au mur ou similaires en utilisant colliers de serrages qui doivent être ordonnés séparément. Fixez le collier dans une position ferme et accrochez l'article MINITI. On recommande d'utiliser au moins un collier pour chaque mètre du produit.

**DE INSTALLATION:** Der Artikel kann für Wandinstallationen o.ä. benutzt werden. Für die Installation benutzen Sie Kragenschlauchklemmen, die separat zu bestellen sind. Fixieren Sie die Klemmen in einer sicheren Position und hacken Sie den Artikel MINITI. Wir empfehlen die Verwendung einer Klemme mindestens für jeden Meter des Produktes.

Accessories	Description
FCM	Collar clamp for MINITI

