



Profilo in alluminio anodizzato argento, bianco o nero in lunghezze a misura fino ad un massimo di 3 mt. Con differenti tipi di copertura come indicato in tabella. Disponibile con circuiti di diversa potenza nei colori bianco caldo (3000K), bianco natural (4000K) e bianco freddo (5700K).

- Anche in versione dinamic white
- Dimmerabile da driver e smartphone
- Disponibile con dimmer touch a bordo

	CLC 10W/mt (3000K / 4000K)	CLC 20W/mt (3000K / 4000K)	CLC 2x20W/mt (3000K / 4000K)	ALS 17W/mt (3000K / 4000K / 5700K)	ALS 2x17W/mt (3000K / 4000K / 5700K)	_	
Profilo anodizzato grigio, lunghezza massima 3 mt	Y Y	*		*			
	✓	✓		✓			
Profilo anodizzato bianco, lunghezza massima 3 mt	~	✓		✓			
	✓	✓		~			
	✓	✓		✓			
Profilo anodizzato nero, lunghezza massima 3 mt	✓	✓		✓			
	~	✓		~			
	✓	~		~			
Cover PMMA	Copertura in PMMA opali	no					
Cover PMMA N	Copertura in PMMA nero						
Cover PT	Copertura prismata trasparente						
Cover LT	Copertura lenticolare tras	sparente					



Tappi di chiusura inclusi

