


LED line with length of 50 cm for outdoor installations



IT Apparecchio di illuminazione a LED, interamente realizzato in alluminio anticorrosivo con finitura satinata brillante. Grado di protezione IP67, di forma rettangolare, cavo di alimentazione sommersibile di 14,80 m. La lunghezza del cavo può essere modificata su richiesta onde evitare giunzioni in zone a rischio di infiltrazione d'acqua. Con 24 Led modello NCS Nichia nella versione bianco dinamico (8 led bianco caldo, 8 led bianco freddo e 8 led bianco natural). Alimentazione con driver 0-15 Vdc. Disponibile con ottiche da 24° e 40°.

EN LED lighting device, completely realized in anticorrosive aluminium with bright satin finish. Protection degree IP67, rectangular, submersible supply cable with length of 14,80 m. The cable length can be modified on demand, in order to avoid junctions in areas where there is risk of water penetration. NCS Nichia model with 24 LEDs in the dynamic-white version (8 LEDs warm white, 8 LEDs cold white, 8 LEDs natural white). Power supply with driver 0-15Vdc. Lenses available: 24° and 40°.

FR Appareil d'illumination à LED, complètement fabriqué en aluminium anticorrosif avec finition satinée brillante. Degré de protection IP67, rectangulaire, câble d'alimentation submersible de 14,80 m. La longueur du câble peut être modifiée sur demande pour éviter jonctions en lieux où il y a le risque de pénétration d'eau. Avec 24 LEDs, modèle NCS Nichia, dans la version blanc dynamique (8 LEDs blanc chaud, 8 LEDs blanc froid, 8 LEDs blanc naturel). Alimentation par driver 0-15Vdc. Optiques disponibles: 24° et 40°.

DE LED-Beleuchtungsgerät aus antikorrosivem Aluminium mit strahlender satinierter Vollendung. Schutzart IP67, rechteckig; Unterwasserversorgungskabel: 14,80 m lang. Die Länge des Kabels kann auf Anfrage modifiziert werden, um Verbindungen zu vermeiden, wo es Risiko von Wasserpenetration besteht. Mit 24 LEDs, NCS Nichia-Modelle für die Dynamisches-Weiß-Version (8 LEDs warmes Weiß, 8 LEDs kaltes Weiß, 8 LEDs natürliches Weiß). Versorgung durch ein 0-15Vdc Driver. Verfügbaren Optiken: 24° und 40°.

Article (lens 24°)	Article (lens 40°)	Light source	Light colour	Wattage	Tension
2250CNW/24	2250CNW/40	24 W POW-LED CNW	Cold, natural, warm white	24W 2600 lm	15Vdc with driver

Power supply	Tension
DDL1/CNW	For the power supply of 1 to 5 articles of the series TETI 24W CNW

For plants envisaging the use of numerous articles, contact our technical office to know the codes of the power supplies.

IT INSTALLAZIONE: Teti è ideale per applicazioni in esterno. L'articolo può essere installato utilizzando le staffe di regolazione fornite in dotazione, avendo cura di tassellare saldamente la staffa a pavimento o a parete. E' possibile installare Teti a pavimento anche senza le staffe di regolazione.

EN INSTALLATION: Teti is ideal for outdoor applications. The article can be installed using the regulation brackets supplied, paying attention to solidly fix the bracket to the floor or wall. It is possible to install Teti on the floor also without the use of the regulation brackets.

FR INSTALLATION: Teti est idéale pour applications à l'extérieur. L'article peut être installé en utilisant les supports de réglage fournis, en prenant soin de fixer solidement le support au sol ou mur. Il est possible installer Teti au sol même en n'utilisant pas les supports de réglage.

DE INSTALLATION: Teti ist geeignet für Außerinstallationen. Der Artikel kann durch die gelieferten Anpassungsklammern installiert werden. Achten Sie darauf, dass die Klammern fest an der Wand oder am Boden fixiert sind. Man kann Teti am Boden ohne Anpassungsklammern installieren.

